

12043 liters tank i syrefast 316



90 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 600 mm (manhole cover screws made of Fe); piping and other installations inside the vessel; ; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 12.043 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,10 Bar



Min. pressure (Bar): 0,10 Bar

Max. temperature (°C): 110 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 128

Internal diameter tank: 1.980 mm

Cylinder height: 3.170 mm

Total height of tank: 5.700 mm

SKU: 569201

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 110 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; diameter på mannhull ca. 600 mm (skruer i kumlokk laget av Fe); rørledninger og andre beslag inne i beholderen; sveiset ramme forblir på utsiden laget av rustfritt stål eller Fe (se

Øvrig informasjon2: bilder); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,10 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,10 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 12043

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3170 mm

Innvendig diameter: 1 980 mm

Total høyde: 5 700 mm



Mer

Isolert: Nei