

1212 liters tank i rustfritt stål 304



101 000 SEK /st exkl moms

Additional information: solvent; the double jacket is used as a protective jacket with leak monitoring

Volumetric volume (L): 1.212 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. pressure (Bar): 4 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 4 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

SKU: 433565

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: løsemiddel; den doble kappen brukes som en beskyttende kappe med lekkasjeovervåking

Omrører: Nei

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1212

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Mer

Isolert: Nei