

122 liters tank i rustfritt stål 304



127 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; More tech. documents available; 1 small dent in the insulation jacket

Volumetric volume (L): 122 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 22 L

Max Overpressure: 6,50 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 25

Number of revolutions: 315

Power: 0,25

Cylinder: 4 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 503 mm

Outer diameter tank: 654 mm

Cylinder height: 500 mm

Total height of tank: 1.750 mm

Empty weight tank: 300

SKU: 412052



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Flere tekniske dokumenter tilgjengelig; 1 liten bulk i isolasjonsjakken; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping:

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 122

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm
Innvendig diameter: 503 mm
Total høyde: 1750 mm
Ytre diameter: 654 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,25
Turtall: 315

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Ja
Vekt: 300