

1224 liters tank i syrefast 316



119 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Small dents in the insulation jacket; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 1.224 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 145 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 38

Agitator: yes

Number of revolutions: 670

Power: 0,55

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.300 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 2.100 mm

SKU: 422147



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 145 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Små bulker i isolasjonsjakken; Metallisk misfarging på innsiden; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1224

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 2100 mm

Ytre diameter: 1 300 mm



Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 670

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja