

1225 liters tank i syrefast 316



23 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; Frame, Aisi 304; cone height approx. 400 mm; small dents on one side of the cylinder and the cylinder/bottom transitions (see photos); Outlet valve defective

Volumetric volume (L): 1.225 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Max. temperature (°C): 120 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.190 mm

Cylinder height: 740 mm

Total height of tank: 1.950 mm

SKU: 434204

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 120 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Ramme, Aisi 304; kjegleløyde ca. 400 mm; små bulker på den ene siden av sylindere og på overgangen mellom sylindere og bunn (se bilder); Utløpsventil defekt

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1225

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 740 mm

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 1 950 mm



Mer

Isolert: Nei