

1250 liters tank i syrefast 316



189 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Agitators, Aisi 304 (1.4301); 1 rectangular opening approx. 410 x 540 mm in the upper bottom; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.250 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 80 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 8 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 260 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 70

Agitator: yes

Number of revolutions: 456

Power: 3

Internal diameter tank: 1.240 mm

Outer diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 3.100 mm

Empty weight tank: 750

SKU: 411194



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Røreverk, Aisi 304 (1.4301); 1 rektangulær åpning ca. 410 x 540 mm i øvre bunn; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for oppvarming/kjøling

Øvrig informasjon2: jakke; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1250

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 240 mm

Total høyde: 3 100 mm

Ytre diameter: 1 400 mm



Omrører

Effekt (kW): 3

Turtall: 456

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 750