

12500 liters tank i syrefast 316



173 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 2 feet with height-adjustable dome screws, 1 foot with load cell; 1 loose railing is included in the scope of delivery; some slight cracks in the weld seam of the insulating jacket to the feet (see photos)

Volumetric volume (L): 12.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 80

Agitator: yes

Internal diameter tank: 2.220 mm

Outer diameter tank: 2.350 mm

Cylinder height: 3.300 mm

Total height of tank: 6.100 mm

SKU: 572135

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat; 2 føtter med høydejusterbare kuppelskruer, 1 fot med lastcelle; 1 løst rekkverk er inkludert i leveransen; noen små sprekker i sveisesømmen på isolasjonsmantelen til føttene

Øvrig informasjon2: (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 12500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 300 mm

Innvendig diameter: 2 220 mm

Total høyde: 6 100 mm

Ytre diameter: 2350 mm

Mer

Isolert: Ja