

12500 liters tank i syrefast 316



151 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; 4 support brackets, Fe (1 x 1 piece of the support plate cut off); 2 of the former 4 baffles inside the tank were cut off by the previous operator (see photos); some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 12.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 58 - 200

Top: 4,80 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 3,80 mm

Internal diameter tank: 2.200 mm

Cylinder height: 2.800 mm

Total height of tank: 5.500 mm

SKU: 399602

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; 4 støttebraketter, Fe (1 x 1 del av støtteplaten kuttet av); 2 av de tidligere 4 ledeplatene inne i tanken ble kuttet av av den forrige operatøren (se bilder); noen rester av tidligere

Øvrig informasjon2: innhold; kumlukk belagt; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 12500

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 800 mm

Innvendig diameter: 2 200 mm

Total høyde: 5 500 mm

Omrører

Turtall: 58 – 200

**Tanktykkelse**

Bunn: 3,80 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 4,80 mm

Mer

Isolert: Nei