

12500 liters tank i syrefast 316



101 000 SEK /st exkl moms

Additional information: textile industry; Flanges (not in contact with the product) partly made of mild steel; manhole diameter 600 mm; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 12.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: non-existent

Top: 5,70 mm

Cylinder: 5,20 mm

Bottom: 5,30 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 2.200 mm

Total height of tank: 3.300 mm

Empty weight tank: 1.500

SKU: 452846

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tekstilindustri; Flenser (ikke i kontakt med produktet) delvis laget av lakkert stål; kumdiameter 600 mm; kumlukk belagt

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 12500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 200 mm

Innvendig diameter: 2 500 mm

Total høyde: 3 300 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5,30 mm

Sylinder: 5,20 mm

Topp: 5,70 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 1.500