

1260 liters tank i rustfritt stål 304



46 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Matutnyttelse; 2 lagerskall, Fe; testtrykk (vann): 1 bar; 3 åpninger diameter rør innvendig ca. 315 mm i bunnen (1x med belagt deksel); 1 ledeplate inne i tanken (se bilder); noen rester av tidligere innhold

Volumetrisk volum (L): 1 260 L

Trykk i tanken: vakuum



Min. trykk (Bar): 1 Bar

Maks. temperatur (°C): 110 °C

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)

Modell: horisontal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: tilgjengelig

Sylinder: 5,10 mm

Bunn: 5,40 mm

Innvendig diameter tank: 990 mm

Total høyde på tanken: 1.350 mm

Total ytre lengde: 2 150 mm

SKU: 420668

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 110 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Matutnyttelse; 2 lagerskall, Fe; Testtrykk (vann): 1 bar; 3 åpninger diameter rør innvendig ca. 315 mm i bunnen (1x med belagt deksel); 1 ledeplate inne i tanken (se

Øvrig informasjon2: bilder) ; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1260

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 990 mm

Total høyde: 1350 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5,40 mm

Sylinder: 5,10 mm



Mer

Isolert: Nei