

1280 liters tank i syrefast 316



119 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pressure Equipment Directive 97/23/EC Annex III Module H/H1 Material certificates
3.1 B Radiographic testing of weld seams (2%)

Volumetric volume (L): 1.280 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 3 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max. working temperature: 95 °C

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Top: 8 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.100 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.110 mm

Empty weight tank: 500

SKU: 392750



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Direktiv om trykkpåkjent utstyr 97/23/EF vedlegg III modul H/H1

Materialsertifikater 3.1 B Radiografisk undersøkelse av sveisene (2 %); vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 3 barer

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1280

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 100 mm

Total høyde: 2,110 mm



Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 8 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja

Vekt: 500