

1300 liters tank i rustfritt stål 304



88 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new pressure tank - type CCT-ES-HL

Volumetric volume (L): 1.300 L

Finish stainless steel: pickled

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: yes

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical 45 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Working temperature HE cylinder: 80 °C

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 304L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional



Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 400 mm
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 32 mm
Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: yes
Agitator: no, optional
Top: 2 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 200 mm
Outer diameter tank: 1.140 mm
Cylinder height: 965 mm
Height of bottom: 496 mm
Feet height: 695 mm

Total height of tank: 2.020 mm
Empty weight tank: 155

SKU: 378209

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: trykk
Finish rustfritt stål: pickled
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 130 °C
Mobil tank: Ja
Omrører: Nei
Overtrykk: 2 barer
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: Sterk konisk 45°.
Undertrykk (vakuum): -0,15 Bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1300

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 32 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 965 mm
Høyde på ben: 695 mm
Mål utløp til bakken: 200 mm
Total høyde: 2 020 mm
Ytre diameter: 1140 mm

Varmevekslere

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 80 °C
Posisjon varmeveksler: den komplette sylinderen
Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke
Type varmeveksler på bunn: dimple jakke

Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Nei
Vekt: 155