

1300 liters tank i syrefast 316



74 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 1 manhole DN 500 on the tank (manhole cover screws are missing)

Volumetric volume (L): 1.300 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3,20 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN50

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Total height of tank: 1.800 mm

Total outer length: 1.800 mm

SKU: 408920



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 1 kum DN 500 på tanken (skrues til kumlukk mangler)

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 1 800 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Nei