

1300 liters tank i syrefast 316



31 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Double jacket around half of the cylinder height; 4 support brackets, Aisi 304 (parts of the brackets were cut off during disassembly; brackets slightly bent in some cases); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.300 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 24

Power: 1,50

Internal diameter tank: 1.240 mm

Outer diameter tank: 1.300 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.050 mm

SKU: 404243

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Dobbel kappe rundt halvparten av sylinderhøyden; 4 støttebraketter, Aisi 304 (deler av brakettene ble kuttet av under demontering; braketter litt bøyd i noen tilfeller); noen rester av

Øvrig informasjon2: tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 240 mm

Total høyde: 2 050 mm

Ytre diameter: 1 300 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,50

Turtall: 24

Mer

Isolert: Nei