

1300 liters tank i syrefast 316



69 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 420 mm

Volumetric volume (L): 1.300 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. pressure (Bar): 0,10 Bar



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 970 / 1465

Power: 2.8 / 4.2

Cylinder: 2,90 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.140 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.950 mm

Empty weight tank: 600

SKU: 486203



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mannhulldiameter ca. 420 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,10 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1140 mm

Total høyde: 2 950 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 2.8 / 4.2

Turtall: 970 / 1465

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 2,90 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 600