

1345 liters tank i syrefast 316



120 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 2 stainless steel 304 claws (contact surface the other way round; see photos); 1 vessel is fitted with insulation (see photos); flanges partly made of Fe; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.345 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 24 L

Max Overpressure: 16 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN80

Agitator: yes

Number of revolutions: 313

Power: 1,10

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4,40 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Cylinder height: 1.370 mm

Total height of tank: 2.900 mm

SKU: 397940



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 2 støttebraketter laget av Aisi 304 (kontaktflate motsatt vei; se bilder); 1 beholder er utstyrt med isolasjon (se bilder); flenser delvis Fe; noen rester

Øvrig informasjon2: av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1345

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1,370 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 2900 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 313

Tanktykkelse

Bunn: 4,40 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Nei