

1356 liters tank i syrefast 316





87 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; 3 feet, stainless steel 304 screwed to stainless steel 304 brackets; 1 longitudinal sight glass in the cylinder and 1 in the base; there is a fitting on the spout, inner tube diameter approx. 38 mm; manhole cover is missing

Volumetric volume (L): 1.356 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN80

Agitator: yes

Number of revolutions: 26 - 156

Power: 2,50

Top: 8,80 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 900 mm

Total height of tank: 3.250 mm



SKU: 406571

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 3 føtter, Aisi 304 skrudd til støttebraketter, Aisi 304; 1 langsgående siktglass hver i sylindere og i den nedre bunnen; på utløpet er det et beslag med en Øvrig informasjon2: rørdiameter på ca. 38 mm innvendig; kumløkk mangler; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1356

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialöversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 900 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 3 250 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,50

Turtall: 26 – 156

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 8,80 mm

Mer

Isolert: Nei