

1358 liters tank i syrefast 316



121 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; 3-foot base frame made of stainless steel with components made of mild steel; minor dents in the insulation jacket; manhole cover fastening toggle missing

Volumetric volume (L): 1.358 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 40 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 143 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.280 mm

Outer diameter tank: 1.420 mm

Total height of tank: 2.150 mm

SKU: 419399



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; 3-beins fotramme laget av rustfritt stål med komponenter laget av lakkert stål; mindre bulker i den isolerende kappen; Festeknaggen til kumlokket mangler; vi kan ikke gi

Øvrig informasjon2: noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1358

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 280 mm

Total høyde: 2 150 mm

Ytre diameter: 1 420 mm

Mer

Isolert: Ja