

13719 liter tank i rustfritt stål 304



151 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Wall thickness of the lower cylinder height (1.500 mm): 4 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 13.719 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,51 Bar



Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.465

Power: 37

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.100 mm

Cylinder height: 3.500 mm

Total height of tank: 5.500 mm

SKU: 427739



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Veggtykkelse på den nedre sylinderhøyden (1.500 mm): 4 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,51 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 13719

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 500 mm

Innvendig diameter: 2100 mm

Total høyde: 5 500 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 37

Turtall: 1.465

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei