

1380 liters tank i syrefast 316



62 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; some residues of previous content; manhole cover plated; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 1.380 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 40 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN50

Top: 10 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 850 mm

Total height of tank: 2.500 mm

SKU: 397727



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; noen rester av tidligere innhold; kumlukk belagt; Metallisk misfarging innvendig

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1380

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 850 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 2 500 mm

Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 10 mm

Mer

Isolert: Nei