

13800 liters tank i syrefast 316



156 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemistry; tank with adhesions inside; diameter manhole appr. 600 mm; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 13.800 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN150

Top: 16 mm

Cylinder: 9 mm

Bottom: 11,60 mm

Internal diameter tank: 2.190 mm

Cylinder height: 2.990 mm

Total height of tank: 4.900 mm

SKU: 396878



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemi; tank med vedheft på innsiden; diameter kum ca. 600 mm; kumlukk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 13800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 990 mm

Innvendig diameter: 2 190 mm

Total høyde: 4 900 mm



Tanktykkelse

Bunn: 11,60 mm

Sylinder: 9 millimeter

Topp: 16 mm

Mer

Isolert: Nei