

14000 liters tank i rustfritt stål 304



100 000 SEK /st exkl moms

Additional information: recycling industry; insulation jacket with dents and cut-outs; 1 opening appr. 310 mm in the upper bottom; feet plates bent; 1 tank with dents in the cylinder; the other tank with stronger adhesions inside and a hole in the outlet pipe; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 14.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 85

Agitator: yes

Number of revolutions: 20

Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.990 mm

Outer diameter tank: 2.200 mm

Cylinder height: 4.000 mm

Total height of tank: 6.200 mm

SKU: 394001

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: gjenvinningsindustri; isolasjonsmantel med bulker og utskjæringer; 1 åpning ca. 310 mm i øvre bunn; fotplater bøyd; 1 tank med bulker i sylindere; den andre tanken med sterkere vedheftinger

Øvrig informasjon2: innvendig og et hull i utløpsrøret; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 14000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 000 mm

Innvendig diameter: 1 990 mm

Total høyde: 6 200 mm

Ytre diameter: 2 200 mm



Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 20

Mer

Isolert: Ja