

14000 liters tank i rustfritt stål 304



170 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Insulation around upper bottom and cylinder, not around lower bottom; spray head connection slightly bent and weld seam in upper bottom torn; outlet diameter pipe inside approx. 50 mm widens to approx. 65 mm towards its cut end

Volumetric volume (L): 14.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 13 / 26

Power: 1.5 / 2.2

Internal diameter tank: 2.480 mm

Outer diameter tank: 2.700 mm

Cylinder height: 2.350 mm

Total height of tank: 4.100 mm

SKU: 459146

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Isolasjon rundt øvre bunn og sylinder, ikke nedre bunn; spraykulekobling litt bøyd og sveisesøm i øvre bunn revet (se bilder); utløpsdiameter rør innvendig

Øvrig informasjon2: ca. 50 mm sprer seg til ca. 65 mm mot den kuttete enden; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 14000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2350 mm

Innvendig diameter: 2 480 mm

Total høyde: 4 100 mm

Ytre diameter: 2700 mm



Omrører

Effekt (kW): 1.5 / 2.2

Turtall: 13 / 26

Mer

Isolert: Ja