

1495 liters tank i syrefast 316



106 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Half-coil, Aisi 304 around the lower cylinder area and the lower bottom; 3 feet, Fe screwed to 3 support brackets, st. st.; bump at the insulation jacket; manhole cover is missing

Volumetric volume (L): 1.495 L



Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 16 L

Max Overpressure: 16 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 50

Top: 7,20 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 4,70 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.390 mm

Cylinder height: 980 mm

Total height of tank: 2.350 mm

SKU: 409193



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Halvspole, Aisi 304 rundt nedre sylinderområde og nedre bunn; 3 føtter, Fe skrudd til 3 støttebraketter, st. st.; støt ved isolasjonsmantelen; kumlokk er

Øvrig informasjon2: mangler; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1495

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 980 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 2350 mm

Ytre diameter: 1390 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4,70 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 7,20 mm

Mer

Isolert: Ja