

150 liters tank i syrefast 316



294 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel was only tested for validation purposes; technical documentation was ordered from the manufacturer, but has not yet arrived; plastic rollers for the feet were unscrewed for shipping, but are enclosed loose (see photos)

Volumetric volume (L): 150 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 95 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 11 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 95 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 25

Agitator: yes

Number of revolutions: 125 - 800

Power: 0,09

Top: 6 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 490 mm

Outer diameter tank: 550 mm

Cylinder height: 630 mm

Total height of tank: 1.750 mm

SKU: 483806



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Fartøyet ble kun brukt til validering og ble aldri tatt i bruk; teknisk dokumentasjon ble bestilt fra produsenten, men har ennå ikke kommet; plasthjulene på føttene ble skrudd av for å

Øvrig informasjon2: frakt, men er inkludert løst (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 150

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 630 mm

Innvendig diameter: 490 mm

Total høyde: 1750 mm

Ytre diameter: 550 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,09

Turtall: 125 – 800

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja