

150 liters tank i syrefast 316



100 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SLA

Additional information: delivered with food certificate; *article price without agitator; choice of 2 different types of agitators; see options; (The article can also be purchased without options);* Ra=<0.8µm

Volumetric volume (L): 150 L

Max. density P (kg/m³): 1.300

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic



Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: half hinging lid °
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 10 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN11851
Agitator: no, optional

Top: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 605 mm

Cylinder height: 500 mm
Total height of tank: 1.400 mm
Empty weight tank: 70

SKU: 379418



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank:

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1300

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: leveres med næringsmiddelsertifikat; artikkelpris uten røreverk; valg mellom 2 ulike typer røreverk; se tilvalg; (Artikkelen kan også kjøpes uten tilvalg);

Øvrig informasjon2: Ra=<0,8µm

Omrører: Nei

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 10

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 150



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 40 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm

Mål utløp til bakken: 250 mm

Total høyde: 1 400 mm

Ytre diameter: 605 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 70