

150 liters tank i syrefast 316



143 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-HILA

Additional information: delivered with food certificate; *article price without agitator; choice of 2 different types of agitators; see options; (The article can also be purchased without options);* Ra=<0.8µm

Volumetric volume (L): 150 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 100 °C



Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: half hinging lid

With blocking system: yes

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Height HE: 250 mm

Number of sections: 1

Water pressure HE: 3 Bar

Contact surface cylinder: 0,30 m²

Connection HE: 1" BSP

Working temperature HE cylinder: 100 °C

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Flange type: Tri-Clamp DN150

CIP spray ball: no, optional



Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN32676 clamp

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 5 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2 mm

Cylinder: 2

Insulation body: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 47

Internal diameter tank: 605 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 700 mm

Cylinder height: 500 mm

Total height of tank: 1.650 mm

Empty weight tank: 85

SKU: 382355

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1200

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: leveres med næringsmiddelsertifikat; artikkelpris uten røreverk; valg mellom 2 ulike typer røreverk; se tilvalg; (Artikkelen kan også kjøpes uten tilvalg);

Øvrig informasjon2: Ra=<0,8µm

Omrører: Nei

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 20

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 150

Utstyr

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 40 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: DIN32676-klemme



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm

Innvendig diameter: 605 mm

Mål utløp til bakken: 250 mm

Total høyde: 1 650 mm

Ytre diameter: 700 mm

Varmevekslere

Tilkobling varmeveksler: 1" BSP

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 100 °C

Høyde varmeveksler: 250 mm

Kontaktflate sylinder: 0,30 m²

Posisjon varmeveksler: den komplette sylinderen

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler: 3 barer

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 2,50 mm

Topp: 5 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset

Isolasjon kappe: Ja

Isolasjonsmateriale: Rockwool



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Sylinder OW: 2

Isolasjonstykkelse OW: 47

Isolert: Ja

Vekt: 85