

150 liters tank i syrefast 316



137 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 150 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1,50 Bar



Max. temperature (°C): 70 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 1,50 Bar

Max. working temperature: 80 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.500

Internal diameter tank: 610 mm

Outer diameter tank: 770 mm

Total height of tank: 1.650 mm

SKU: 490767-1



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 70 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 1,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum):

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 150

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 610 mm

Total høyde: 1 650 mm

Ytre diameter: 770 mm



Omrører

Turtall: 1.500

Mer

Isolert: Ja