

1500 liters tank i rustfritt stål 304



130 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; Smaller dents in the insulation jacket; height-adjustable screws of the feet made of Fe; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 1.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 4 Bar

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.230 mm

Outer diameter tank: 1.390 mm

Cylinder height: 1.180 mm

Total height of tank: 2.800 mm

SKU: 398060

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; mindre bulker i isolasjonsmantelen; høydejusterbare skruer på føttene laget av Fe; rørenden kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 180 mm

Innvendig diameter: 1 230 mm

Total høyde: 2 800 mm

Ytre diameter: 1390 mm



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja