

1500 liters tank i rustfritt stål 304



108 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: The lid for the smaller connection on the top is missing, the cap for the electromotor is missing, the nuts for the manway are missing; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 1.500 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 5,25 Bar

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): -1 Bar



Max. temperature (°C): 135 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Water pressure HE: 5 Bar

Hydraulic test pressure: 6,89 Bar

Working temperature HE cylinder: 135 °C

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Total outlet valve: yes

Agitator: yes

Agitator type: tripad

Position engine: in the bottom

Outer diameter tank: 1.500 mm

Total height of tank: 2.000 mm

Empty weight tank: 750

SKU: 381593

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Designtrekk for tanken: 5,25 bar

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 135 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Lokket til den mindre tilkoblingen på toppen mangler, lokket til elektromotoren mangler, mutterne til manøvreringsåpningen mangler, og vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen;

Øvrig informasjon2: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Undertrykk (vakuum): -1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1500

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpsventil: Ja



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Tankdimensjoner

Total høyde: 2 000 mm

Ytre diameter: 1 500 mm

Varmevekslere

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 135 °C

Hydraulisk prøvetrykk bunn: 6,89 bar

Hydraulisk prøvetrykk: 6,89 bar

Vanntrykk varmeveksler: 5 barer

Omrører

Motorposisjon: i bunnen

Type omrører: tripad

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 750