

1500 liters tank i rustfritt stål 304



54 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: Filter tank for beer

Volumetric volume (L): 1.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): -10 °C

Min. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: insulated

Heat exchanger: no



Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: bridge with 2 lids

Shape of tank: rectangular

Bottom type: flat sloping

Total discharge: yes

Fixation points: 6 adjustable feet

Insulation material: PUR

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no

Insulation thickness: 50

Total height of tank: 1.700 mm

Total outer width: 1.100 mm

Total outer length: 2.500 mm

Empty weight tank: 500

SKU: 386522

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Horisontal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank:
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: -10 °C
Min. arbeidstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Filtertank for øl
Omrører: Nei
Tankens form: rektangulær
Total uttapping:
Type bunn: flat skråning
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 1500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 32 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851 hann
Utløpsventil: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Isolasjonsmateriale: PUR

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 700 mm



Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: PUR

Mer

Isolasjonstykkelse OW: 50

Isolert: Ja

Vekt: 500