

1500 liters tank i rustfritt stål 304



45 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Biochemistry; Armaflex insulation in parts of the cylinder; manhole approx. 325 x 420 mm; 3 baffles and 1 perforated pipe inside the vessel (see photos)

Volumetric volume (L): 1.500 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 6 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN80

Internal diameter tank: 1.100 mm

Cylinder height: 1.250 mm

Total height of tank: 2.700 mm

SKU: 564754

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biokjemi; Armaflex-isolasjon i deler av sylinderen; mannhull ca. 325 x 420 mm; 3 ledeplater og 1 perforert rør inne i beholderen (se bilder)

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 6 Bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1250 mm

Innvendig diameter: 1 100 mm

Total høyde: 2700 mm



Mer

Isolert: Ja