

## 1500 liters tank i rustfritt stål 304



45 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Biochemistry; Armaflex insulation in parts of the cylinder; manhole approx. 325 x 420 mm; 3 baffles and 1 perforated pipe inside the vessel (see photos)

**Volumetric volume (L):** 1.500 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 6 Bar



**Min. pressure (Bar):** 6 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** cylinder

**Outlet of tank:** flange DN80

**Internal diameter tank:** 1.100 mm

**Cylinder height:** 1.250 mm

**Total height of tank:** 2.700 mm

**SKU:** 564754

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biokjemi; Armaflex-isolasjon i deler av sylindren; mannhull ca. 325 x 420 mm; 3 ledeplater og 1 perforert rør inne i beholderen (se bilder)

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 6 Bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1500

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1250 mm

Innvendig diameter: 1 100 mm

Total høyde: 2700 mm



**Mer**

Isolert: Ja