1500 liters tank i syrefast 316

96 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new pressure tank - type BBT-ES-SL
Volumetric volume (L): 1.500 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 0,80
Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 3,40 Bar
Max. pressure (Bar): 2 Bar
Max. temperature (°C): 130 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished
Total discharge: yes
Fixation points: 4 non adjustable feet

Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): EPDM
Valve: RVS 316L
Gasket shut-off valve (mat): EPDM
Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV

Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 400 mm
CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 50 mm
Outlet type: DIN11851 male
Total outlet valve: yes
Agitator: no, optional
Top: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm
Bottom: 2,50 mm
Distance from outlet to ground: 200 mm
Outer diameter tank: 1.140 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Cylinder height: 1.160 mm

Total height of tank: 1.703 mm
Empty weight tank: 220

SKU: 381338

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: trykk
Designtrekk for tanken: 3,40 bar
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 130 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Overtrykk: 2 barer
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: tallerken
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 1500

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 160 mm
Mål utløp til bakken: 200 mm
Total høyde: 1 703 mm
Ytre diameter: 1140 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 220

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor