

1500 liters tank i syrefast 316



58 000 SEK /st exkl moms

Additional information: CIP tank in the pharmacy; Dimensions according to drawing

Volumetric volume (L): 1.550 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 85 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN50

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 1.244 mm

Outer diameter tank: 1.350 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.350 mm

SKU: 483216

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 85 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: CIP-tank i apoteket; Dimensjoner i henhold til tegning

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1550

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 244 mm

Total høyde: 2350 mm

Ytre diameter: 1350 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Ja