

1500 liters tank i syrefast 316



107 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 1.500 L

Max. density P (kg/m³): 1.300

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: flat

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: no

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 347

Power: 2,20

Voltage: three-phase

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 300 mm

Outer diameter tank: 1.350 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Height of top: 1.626 mm

Feet height: 626 mm

Total height of tank: 2.470 mm



Empty weight tank: 350

SKU: 572330

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1300

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Ra innvendig sveis: 1,60

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 1500



Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Høyde på ben: 626 mm
Mål utløp til bakken: 300 mm
Total høyde: 2 470 mm
Ytre diameter: 1350 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 347
Spenning (Volt): trefaset

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 350