

15000 liters tank i rustfritt stål 304



148 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Struts between the feet made of mild steel (see photos); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 15.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 25 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 30 L

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 3 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN80 DIN 11851

Cylinder: 3,50 mm

Bottom: 3,40 mm

Internal diameter tank: 2.200 mm

Cylinder height: 3.360 mm

Total height of tank: 5.900 mm

SKU: 458492



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 25 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; Stag mellom føttene laget av lakkert stål (se bilder); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 15000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 360 mm

Innvendig diameter: 2 200 mm

Total høyde: 5 900 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 3,40 mm

Sylinder: 3,50 mm

Mer

Isolert: Nei