

15000 liters tank i rustfritt stål 304



283 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: ex chocolate tank; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 15.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical 20

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 4 Bar

Hydraulic test pressure: 5 Bar

Working temperature HE bottom: 70 °C

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 304L

Fixation point(s): RVS 304L

Wet parts agitator(s): SS AISI 304L (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 600 mm

Tank outlet: inside Ø 100 mm

Agitator: yes

Agitator type: gate

Position engine: at the top

Number of revolutions: 12



Power: 5,50

Voltage: 380 V - three-phase

Top: 5 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

Insulation thickness: 80

Internal diameter tank: 2.750 mm

Distance from outlet to ground: 930 mm

Outer diameter tank: 2.950 mm

Cylinder height: 2.280 mm

Total height of tank: 5.300 mm

Empty weight tank: 3.500

SKU: 482790

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1200

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: ex sjokoladebeholder; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 20

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 15000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 100 mm

Teknisk tegning finnes: Ja



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304L

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Material vætskeberörd del på omrörare: SS AISI 304L (V2A)

Utvendig kledning: RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 280 mm

Innvendig diameter: 2750 mm

Mål utløp til bakken: 930 mm

Total høyde: 5 300 mm

Ytre diameter: 2 950 mm

Varmevekslere

Arbeidstemperatur varmeveksler bunn: 70 °C

Type varmeveksler på bunn: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler bunn: 4 barer

Omrører

Effekt (kW): 5,50

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: port

Turtall: 12

Spenning (Volt): 380 V – trefase

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 5 mm



Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjon bunn/gavler: Ja

Isolasjon kappe: Ja

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolasjonstykkelse OW: 80

Isolert: Ja

Vekt: 3.500