

15000 liters tank i syrefast 316



233 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food production; Manhole approx. 410 x 510 mm; heating coil around approx. 1,800 mm of the lower cylinder height; slight signs of corrosion inside the tanks; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 15.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 90 L

Max Overpressure: 3 Bar

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 35

Agitator: yes

Number of revolutions: 910

Power: 0,55

Internal diameter tank: 2.090 mm

Outer diameter tank: 2.290 mm

Total height of tank: 6.550 mm

SKU: 411383

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Matproduksjon; Mannhull ca. 410 x 510 mm; varmespiral rundt ca. 1 800 mm av den nedre sylinderhøyden; små tegn på korrosjon inne i tankene; rørenden kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 15000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 090 mm

Total høyde: 6 550 mm

Ytre diameter: 2290 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 910

Mer

Isolert: Ja