

15000 liters tank i syrefast 316



144 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: The tank only had 1 testrun with water, the production has never started.; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 15.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.000



Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 10 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 316 (V4A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Total outlet valve: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: in the cylinder

Power: 0,75

Voltage: three-phase

Outer diameter tank: 2.240 mm

Cylinder height: 3.750 mm

Total height of tank: 4.850 mm



Empty weight tank: 850

SKU: 488568

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maksimal tetthet for produktet: 1000

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tanken har kun hatt 1 testkjøring med vann, produksjonen har aldri startet; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 15000



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304
Material vætskeberörd del på omrørare: SS AISI 316 (V4A)

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 750 mm
Total høyde: 4 850 mm
Ytre diameter: 2 240 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75
Motorposisjon: i sylindren
Type omrører: propellomrører
Spenning (Volt): trefaset

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 850