


15300 liter tank i rustfritt stål 304



166 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K3-SL

Volumetric volume (L): 15.300 L

Max. density P (kg/m³): 1.350

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 306 mm

Outer diameter tank: 2.359 mm



Cylinder height: 3.250 mm

Feet height: 738 mm

Total height of tank: 4.379 mm

Empty weight tank: 646

SKU: 380069

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank:

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1350

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Omrører: Nei

Ra innvendig sveis: 1,60

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 15300



Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 250 mm
Høyde på ben: 738 mm
Mål utløp til bakken: 306 mm
Total høyde: 4379 mm
Ytre diameter: 2 359 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 646