

1540 liter tank i rustfritt stål 304



246 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Homogenizer on the underbody (see photos) is included in the scope of delivery

Volumetric volume (L): 1.540 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 3 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Volume: 100 L

Max Overpressure: 6 Bar

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Agitator: yes

SKU: 563824

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Homogenisator på understellet (se bilder) er inkludert i leveringsomfanget; vi kan ikke gi noen garantier for varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 3 barer

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1540

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Mer

Isolert: Ja