

1600 liters tank i rustfritt stål 304



24 000 SEK /st exkl moms

Additional information: a total of 4x 400 liters available, if purchased individually, the tanks are removed from the frame, height-adjustable; manhole diameter: approx. 390 mm; vessels are connected to each other via a pipe system incl. feed pump, pressure equalization tank & electro-pneumatic positioner; 2x vessels with DN50 ball valve as outlet; 2x vessels with DN40 disc valve as outlet; ; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 400 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Internal diameter tank: 1.082 mm
Cylinder height: 1.000 mm
Total height of tank: 2.230 mm
Total outer width: 1.300 mm
Total outer length: 6.450 mm

SKU: 426506

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon:

Øvrig informasjon2: Kompensasjonstank og elektropneumatisk styring; 2 stk. tanker med DN50 kuleventil som utløp; 2 stk. tanker med DN40 skiveventil som utløp;; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 1600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1.082 mm

Total høyde: 2 230 mm

Mer

Isolert: Nei

