

1600 liters tank i syrefast 316



142 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Biotech; 4 legs bolted to a height-adjustable stainless steel weighing platform; access hole DN 200

Volumetric volume (L): 1.600 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 160 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 70 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 160 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 19 - 150

Power: 2,50

Top: 5,30 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 7,20 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.364 mm

Cylinder height: 1.296 mm

Total height of tank: 3.850 mm

SKU: 570590



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 160 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biotech; 4 fot boltet til høydejusterbar veiepall i rustfritt stål; håndhull DN 200; et identisk andre kar kan tilbys på forespørsel; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 296 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 3 850 mm

Ytre diameter: 1 364 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,50

Turtall: 19 – 150

Tanktykkelse

Bunn: 7,20 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 5,30 mm

Mer

Isolert: Ja