

1600 liters tank i syrefast 316



82 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 4 feet VA, screwed to 4 brackets VA; manhole DN 400; slight metallic discoloration inside; further technical documentation available; bump at the insulation jacket; manhole cover is missing

Volumetric volume (L): 1.600 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 95 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN65

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 900 mm

Outer diameter tank: 1.060 mm

Total height of tank: 2.100 mm

Total outer length: 2.700 mm

SKU: 416210

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 4 føtter, rustfritt stål, skrudd til 4 støttebraketter, rustfritt stål; Mannhull DN 400; lett metallisk misfarging innvendig; ytterligere tekniske dokumenter tilgjengelig ; bump

Øvrig informasjon2: ved isolasjonsmantelen;kumlokk mangler

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 900 mm

Total høyde: 2100 mm

Ytre diameter: 1 060 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Ja