

## 1600 liters tank i syrefast 316



36 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Chemistry; Tank designed for 3 bar operating pressure (however, the last operator used it without pressure and therefore re-stamped it by the TÜV to +0.5 bar operating pressure); 1 fitting flanged to the outlet; 1 pipe inside the tank; some residues of previous content; manhole cover plated

**Volumetric volume (L):** 1.600 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 3 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Outlet of tank:** flange DN50

**Internal diameter tank:** 1.000 mm

**Cylinder height:** 2.070 mm

**Total height of tank:** 3.200 mm

**Empty weight tank:** 770

**SKU:** 439778

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemis; Tank konstruert for 3 bar driftstrykk (den siste operatøren brukte den imidlertid uten trykk og stemplet den derfor om av TÜV til +0,5 bar driftstrykk); 1 armatur med flenser

Øvrig informasjon2: til utløpet; 1 rør inne i tanken; noen rester av tidligere innhold; kumlokk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1600

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 070 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 3 200 mm



## Mer

Isolert: Nei

Vekt: 770