

16150 liters tank i syrefast 316



247 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Double jacket with trickle ring - only suitable for unpressurized tempering; in some cases, the welding of the double jackets has become slightly loose in the upper area; on request - up to 5x more vessels available (external storage)

Volumetric volume (L): 16.150 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 3,20 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 1.000 L

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 80

Agitator: yes

Number of revolutions: 720 / 1460

Power: 1.7 / 6.8

Cylinder: 8 mm

Bottom: 6 mm



Internal diameter tank: 2.490 mm

Outer diameter tank: 2.580 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 5.000 mm

SKU: 435479

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Dobbeltmantel med dryppring – kun egnet for trykkløs herding; i noen tilfeller har sveisingen av dobbeltmantlene løsnet noe i det øvre området; på forespørsel – opp til

Øvrig informasjon2: 5 ganger flere beholdere tilgjengelig (ekstern lagring); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 3,20 Bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 16150

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 2490 mm

Total høyde: 5 000 mm

Ytre diameter: 2 580 mm

Omrører

Effekt (kW): 1.7 / 6.8

Turtall: 720 / 1460

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Sylinder: 8 millimeter

Mer

Isolert: Nei