

16500 liters tank i rustfritt stål 304



186 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 445 mm; double jacket with trickle ring - only suitable for unpressurized tempering; double jacket cladding has partially come loose in the area of the upper weld seams; small dents in the double jacket; lower heating connection has been deflected; dome screws of the feet missing

Volumetric volume (L): 16.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 70

Internal diameter tank: 2.240 mm

Outer diameter tank: 2.420 mm

Total height of tank: 5.300 mm

SKU: 486413

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; diameter på mannhull ca. 445 mm; dobbeltmantel med dryppring – kun egnet for trykkløs herding; dobbeltmantelkledning har delvis løsnet i området ved de øvre sveisene;

Øvrig informasjon2: små bulker i den doble kappen; nedre varmetilkobling kuttet av; høydejusterbare skruer på føttene mangler

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 16500

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 240 mm

Total høyde: 5 300 mm

Ytre diameter: 2 420 mm

Mer

Isolert: Nei