

17600 liters tank i syrefast 316



492 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Specified tank dimensions according to drawing; slight differences in the design of the two tanks (e.g., small dimensional deviations; nozzle positions); manhole DN 600; planned use: storage tank for WFI water

Volumetric volume (L): 17.600 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal



Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 100

Cylinder: 9,40 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 2.200 mm

Outer diameter tank: 2.511 mm

Total height of tank: 3.500 mm

Total outer length: 5.160 mm

SKU: 488274

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Spesifiserte tankdimensjoner i henhold til tegning; små forskjeller i utformingen av de to tankene (f.eks. små dimensjonsavvik; dyseposisjoner); mannhull DN 600; planlagt bruk: lagringstank

Øvrig informasjon2: for WFI-vann

Omrører: Nei

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 17600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 200 mm

Total høyde: 3 500 mm

Ytre diameter: 2 511 mm



Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 9,40 mm

Mer

Isolert: Ja