

17620 liter tank i rustfritt stål 304



227 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 510 mm; height-adjustable dome screws of the feet are no longer present; 1 small pressure point in the insulating jacket; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 17.620 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 0,50 Bar

Max. temperature (°C): 95 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 65

Agitator: yes

Number of revolutions: 16 / 33

Power: 1.2 / 2.2

Cylinder: 4 mm

Bottom: 3,90 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Outer diameter tank: 2.600 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 5.700 mm

SKU: 486287



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; kumdiameter ca. 510 mm; høydejusterbare skruer på føttene er ikke lenger til stede; 1 lite trykkpunkt i isolasjonsskappen; rørenden er kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier

Øvrig informasjon2: om agitatorene

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,50 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 17620

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm
Innvendig diameter: 2490 mm
Total høyde: 5 700 mm
Ytre diameter: 2 600 mm

Omrører

Effekt (kW): 1.2 / 2.2
Turtall: 16 / 33

Tanktykkelse

Bunn: 3,90 mm
Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Ja